



## **Garage och förråd i oisolerat utförande**

### **PLATTA PÅ MARK**

Grunden avser 300 mm höga kantblock med 200 mm cellplatts, armering, sylltätning och styr syll.

### **YTTERVÄGGAR**

I storelement bestående av panel lika husets yttervägg monterad på 28x70 mm spikläkt, vindskydd och 45x120 mm regelverk.

### **GAVELSPETSAR**

I storelement bestående av likvärdig panel som huset.

### **YTTERTAK MED YTPAPP**

Yt-papp av Trebolit i grå nyans, ett lager underlagsteckning, 22 mm råsponts-luckor, takbjälkar eller prefabricerade takstolar.

### **YTTERTAK MED TEGEL**

Ytbehandlade betongpannor i svart, röd, tegelröd eller grå nyans från Jönåkerpannan. Strö/tegel läkt och tak duk. Takbjälkar eller prefabricerade takstolar. Gavelsprång och takstolsinklädnad av profilpanel.

### **YTTERDÖRRAR FRÅN DIPLOMAT**

Dörrblad och karm i vitmålat utförande. Assa 2002 med tillbehör, bakkantssäkring, handtag i mattborstat krom. Cylinder och dörrbroms. Laila tät.

### **FÖNSTER FRÅN OUTLINE**

Vitmålade trä fönster med aluminiumutsida, 3-glas isolerruta, energi + argon och varmkant, U-värde 1,1.

### **GARAGEPORT**

Takskjutport Crawford Smart 42 vit med utvändigt låsbeslag.

# Byggnadsdelar

## PLÅTDETALJER

Hängrännor, stuprör, vägglistor, vindskivelister, tröskel och fönsterbleck i vit, svart eller silvermetallic.

## SKYDDSMÅLNING

Utvändig träpanel levereras skyddsmålad.

## ÖVRIGT

Monteringsbeslag med infästningsmaterial till stommontering.

## Vid isolerat utförande

### YTTERVÄGGAR

120 mm isolering, plastfolie, 11 mm träfiberskiva och 13 mm gips.

### YTTERTAK

290 mm lösullsisolering, kombifolie, 28x70 glespanel, 13 mm gips och inspektionslucka.

### INNERVÄGGAR

11 mm träfiberskiva, 13 mm gips, 45x95 reglar, 95 mm isolering 11 mm träfiberskiva och 13 mm gips.

### LISTER

21X43 taklist, släta foder 12x56 och smygar i obehandlat utförande.

### EI

Ei enligt Svensk standard, med uttag, brytare och lamputtag